



TTP POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Długa 25
 43-365 Wilkowice
 tel/fax: 33 816 04 14
 e-mail: biuro@tppolska.pl



X1200

X1200P



Chroni przed korozją galwaniczną i wpływami środowiska.

Odporny na ekstremalną temperaturę (-180°C do 1200°C).

Odporny na wysokie ciśnienie (2300 kilogramów / cm²).

Odporny na sól, wodę, parę wodną, opary chemiczne, roztwory soli, rozpuszczalniki, itp.

Ułatwia montaż i demontaż.

Bardzo ekonomiczny (1 kg / 45 m²).

Nie zawiera niklu.



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

X1200 jest smarem o silnych właściwościach smarnych i ochronnych przed korozją, również w warunkach agresywnego środowiska. Stanowi mieszaninę atominizowanych cząstek metali zawieszonych w kompozycji syntetycznych środków smarnych. X1200 posiada silną penetrację dzięki czemu wnika w mikropory metali tworząc na ich powierzchni silnie przylegającą powłokę oddzielającą współpracujące części mechanizmów.

Połączone jednostki mogą być łatwo demontowane za pomocą standardowych narzędzi nawet po wielu latach. X1200 dobrze przewodzi ciepło, jest stabilny i zachowuje własności w przedziale temperatur od: -180°C do 1200°C, jest odporny na wodę, parę wodną, roztwory soli, kwasy, ługi, oleje. X1200 jest nietrujący i nie zawiera ani ołowiu, ani niklu. X1200 uszczelnia, dobrze przylega do powierzchni (nie spływa) i jest bardzo oszczędny w użyciu.

DANE TECHNICZNE

Trwałość: NLGI CLASS 1 metoda badania
 Postać w 20°C: pasta barwy szarej
 Gęstość w 20°C wg DIN 51757: 1,6 g/cm³
 Konsystencja smaru wg DIN 51818: KLASA NLGI 1
 Wytrzymałość na obciążenie (siła zespolenia) wg DIN 51350 TEST VKA: 4000N
 Temperatura stosowania: od -180°C do 1200°C
 Stabilność strukturalna na wymywanie wodą: przy 20°C, -50°C, -90°C
 Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
 Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

X1200 ma wiele zastosowań w następujących obszarach:
 - zakłady chemiczne i petrochemiczne, papiernie, gazownie, elektrociepłownie
 - sprzęt do budowy dróg, warsztaty, garaże
 - doskonale sprawdza się w

przemysle samochodowym, przy produkcji urządzeń sanitarnych oraz urządzeń do uzdatniania wody, w warsztatach naprawiających silniki.
 - przemysł spożywczy, produkcja opakowań, stocznie, kopalnie, huty szkła, itp....

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
X1200P	X1200	pasta 450g	Smary

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor **Tough Technology Products**
 Eaton Place Business Centre, 114 Washway Road, Sale
 Cheshire, M33 7RF, England

www.tppolska.pl

