



TTP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@tppolska.pl



L-2 NANO BENT

BNT

L-2 NANO BENT

NAJNOWSZEJ GENERACJI SMAR O WYSOKIEJ
STABILNOŚCI MECHANICZNEJ

Zakres temperatur od 5°C do 220°C

Nie wytapia się, nie spływa z powierzchni,
nie odparowuje

Posiada długą żywotność

Wyjątkowo odporny na wodę

Zalecany przy wysokich obciążeniach

Chroni powierzchnię przed korozją, kawitacją,
zużyciem i powstawaniem wżerów

Ekonomiczny i bezpieczny w użyciu

INFORMACJE OGÓLNE

Smar L-2 NANO BENT przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych oraz innych elementów trących urządzeń przemysłowych, pracujących w warunkach wymagających wysokiej stabilności mechanicznej smaru. Zapewnia odporność na działanie wody i słabych kwasów. Charakteryzuje się nietopliwością. Produkt otrzymany przez zagęszczenie głęboko rafinowanego oleju mineralnego hydrofobizowanym bentonitem. Przy odpowiednio częstej wymianie lub uzupełnianiu, zachowuje swoje właściwości w temperaturze nawet do 220°C. Zachowuje plastyczność do 5°C. Produkt nie jest zalecany do smarowania łożysk napędzanych małym momentem obrotowym. Smar do ciężkich zastosowań i obciążeń, do stosowania w trudnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

Temperatura kroplenia: 220°C

Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C: 295 mm/10

Wydzielanie oleju ze smaru w temperaturze 150°C: nie więcej niż 8%
Klasa NLGI: 2

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych oraz innych elementów trących urządzeń przemysłowych, pracujących przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach. Zapewnia odporność na działanie wody. Produkt nie jest przeznaczony do smarowania łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
BNT08	L-2 NANO BENT	pojemnik 0,8kg	smary
BNT45	L-2 NANO BENT	pojemnik 4,5kg	smary

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zręka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

