


MEGA ALU F-2 DUALBOND

ADB



Natychmiast gotowy do użycia

Bardzo dobre przyleganie do: metali, tworzyw sztucznych, szkła, betonu, płyt GFK, kamienia, drewna itp.

Skuteczny w budownictwie, pracach montażowych i naprawczych, w rzemiośle, do produkcji okien, drzwi, schodów, przy urządzeniach mechanicznych, wagonach, przyczepach, lodziach, kontenerach, produkcji galanterii, mebli, pędzli i szczotek, filtrów, konstrukcji drewnianych i wielu innych.

INFORMACJE OGÓLNE

MEGA ALU F-2 HIT DUALBOND to dwuskładnikowy, bezrozpuszczalny klej przeznaczony do konstrukcyjnego klejenia metali (szczególnie zalecany do klejenia aluminium anodowanego i nieanodowanego), materiałów izolacyjnych, płyt kartonowo-gipsowych, płyt GFK z blachą, betonem (po uprzednim zagruntowaniu) i innymi materiałami. Tandemowy kartusz ze statyczną końcówką mieszającą sprawia że **MEGA ALU F-2 HIT DUALBOND** jest łatwy w obsłudze, a aplikacja za pomocą pneumatycznego lub ręcznego pistoletu jest bardzo prosta. **MEGA ALU F-2 HIT DUALBOND** nie skapuje i nie spływa z powierzchni, nie zawiera rozpuszczalników, a w stanie utwardzonym nadaje się do malowania i lakierowania (również proszkowo).

DANE TECHNICZNE

Postać: pasta

Kolor: składnik A (jasno szary), składnik B (ciemno szary)

 Gęstość w 25°C, g/cm³: składnik A (1,46 ± 0,02), składnik B (1,70 ± 0,02)

Stosunek mieszania składników A i B: 1:1

Czas aplikacji: 20 - 30 minut

Czas otwarty: 40 - 50 minut

Czas prasowania: 4 - 6 godzin

Czas osiągnięcia wytrzymałości funkcjonalnej spoiny: 6 godzin

Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości spoiny: 7 dni

Odporność na naprężenia ścinające aluminium/aluminium w 20°C: 16Mpa

Twardość spoiny w stopniach Shore'a D: 80 - 85

Zakres temperatury przetwórstwa: 10 - 80°C

Temperatura magazynowania: 10 - 35°C

Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

Dzięki swoim unikalnym właściwościom **MEGA ALU F-2 HIT DUALBOND** jest skutecznym rozwiązaniem w budownictwie, pracach montażowych i naprawczych, w rzemiośle, przy produkcji (drzwi, okna, schody), przy urządzeniach mechanicznych, wagonach, przyczepach, lodziach, kontenerach, produkcji galanterii, mebli, pędzli i szczotek, filtrów, konstrukcji drewnianych i wielu innych.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
ADB	MEGA ALU F-2 DUALBOND	kartusz 550 g	Kleje, uszczelniacze
ADB	MEGA ALU F-2 DUALBOND	kartusz 900 g	Kleje, uszczelniacze

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl
