



top
technical
products

TTP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Długa 25

43-365 Wilkowice

tel/fax: 33 816 04 14

e-mail: biuro@tppolska.pl



MEGA STICK ALU

MSAI



INFORMACJE OGÓLNE

MEGA STICK ALU to najnowszej generacji masa wypełniająca do klejenia i napraw powierzchni. **MEGA STICK ALU** jest odporny na temperatury w zakresie od -50°C do $+150^{\circ}\text{C}$. **MEGA STICK ALU** wykazuje doskonałą odporność na alkohole, estry, słoną wodę, oleje, większość kwasów i ługów. **MEGA STICK ALU** nie zawiera rozpuszczalników oraz trujących gazów. **MEGA STICK ALU** utwardza się bez kurczenia, a po utwardzeniu może być obrabiany (wiercony, cięty, skrawany), oraz malowany większością dostępnych na rynku farb i lakierów.

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa/aluminium

Kolor po utwardzeniu: aluminium

Gęstość g/cm^3 : 1,6

Trwałość wstępna (35%): 10 min

Trwałość mechaniczna (50%): 60 min

Trwałość końcowa: 24 h

Odporność temperaturowa: -50°C do 150°C

Wytrzymałość na ściskanie N/mm^2 : 75

Twardość Shore'a D: 75

Kurczliwość liniowa: $<1\%$

Odporność na przebicie: kV/mm : 3.0

ZASTOSOWANIE

MEGA STICK ALU zalecany jest do szybkich i trwałych napraw elementów metalowych, takich jak: karoserie samochodowe, obudowy przekładni, ramy okienne i profile, elementy łodzi itp..

KLASYFIKACJA

Kod artykułu
MSAI

Nazwa
MEGA STICK ALU

Opakowanie
szyft 50 g

Rodzaj
Kleje, uszczelniacze

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

