



top
technical
products

TTP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Długa 25

43-365 Wilkowice

tel/fax: 33 816 04 14

e-mail: biuro@tppolska.pl



MEGA STICK HIGH TEMPERATURE

MSHt



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

MEGA STICK HIGH TEMPERATURE to najnowszej generacji masa wypełniająca do klejenia i napraw powierzchni. **MEGA STICK HIGH TEMPERATURE** jest odporny na temperatury w zakresie od -50°C do $+280^{\circ}\text{C}$. **MEGA STICK HIGH TEMPERATURE** wykazuje doskonałą odporność na alkohole, estry, słoną wodę, oleje, większość kwasów i ługów. **MEGA STICK HIGH TEMPERATURE** nie zawiera rozpuszczalników oraz trujących gazów. **MEGA STICK HIGH TEMPERATURE** utwardza się bez kurczenia, a po utwardzeniu może być obrabiany (wiercony, cięty, skrawany), oraz malowany większością dostępnych na rynku farb i lakierów.

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa/metal

Kolor po utwardzeniu: brązowy

Gęstość g/cm^3 : 1,9

Trwałość wstępna (35%): 10 min

Trwałość mechaniczna (50%): 60 min

Trwałość końcowa: 24 h

Odporność temperaturowa: -50°C do 280°C

Wytrzymałość na ściskanie N/mm^2 : 80

Twardość Shore'a D: 80

Kurczliwość liniowa: $<1\%$

Odporność na przebicie: kV/mm : 3.0

ZASTOSOWANIE

Naprawy maszyn i urządzeń, polegające na wypełnieniu ubytków, szczelin czy odprysków. Likwidowanie nieszczelności przewodów rurowych lub zbiorników (spoina musi być właściwie zaczopowana i/lub dodatkowo zabezpieczona aby uniknąć wypychania pod ciśnieniem. Wyrównywanie ubytków eksploatacyjnych (tuleje itp.). Odbudowa elementów dekoracyjnych. Poprawa estetyki połączeń szczelinowych.

MEGA STICK HIGH TEMPERATURE to wersja specjalna, przeznaczona do wysokich temperatur, oraz napraw w miejscach narażonych na ścieranie. Wypełnia i uszczelnia pęknięcia, wycieki i uszkodzenia na: zbiornikach i rurociągach części z aluminium, metali lekkich i odlewach, wałkach, łożyskach, pompach i obudowach itp.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
MSHt	MEGA STICK HIGH TEMPERATURE	szyft 50 g	Kleje, uszczelniacze

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

