



MEGA SUPER 6

SPR6



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

MEGA SUPER-6 – універсальний продукт. MEGA SUPER-6 витісняє вологу (дуже низький поверхневий натяг). **MEGA SUPER-6** є засобом для чищення, який очищає як обладнання, так і оцинковані поверхні, робить гуму м'якою та гнучкою. Як мастило, **MEGA SUPER-6** забезпечує точне змащування професійного обладнання. Як антикорозійний засіб забезпечує тривалий захист від корозії. Завдяки швидкому і глибокому проникненню **MEGA SUPER-6** деблокує іржаві деталі у важкодоступних місцях.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розчинність у воді: нерозчинний
Щільність при 20 °C: 0,811
Запах: характерний
Тиск (бар): 8,53
Температура кипіння: 187-300 °C
Відносна щільність при 20 °C: 0,81 г
Температурна стійкість: від -80 °C до +190 °C
В'язкість при 20 °C: 1 мПа.с
Кінематична в'язкість при 20 °C: 1 мПа.с
Продукт виготовлений на основі мінеральної олії.

ЗАСТОСУВАННЯ

MEGA SUPER-6 можна використовувати в усіх галузях промисловості: для послаблення заклинених болтів, гайок, кріплень, петель і з'єднань труб; видалення вологи з контактів запалювання й електричних проводів та їх захисту; змащування та очищення гальмівних з'єднань, канатів і ланцюгів; захисту металевих поверхонь від окислення та корозії.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Код артикула	Назва	Упаковка	Тип
SPR6	MEGA SUPER-6	аерозоль 400 мл	мастильні матеріали

УВАГА

Вся інформація, включаючи фотографії, достовірна. Однак користувачі повинні самі судити про придатність кожного продукту для його цільового використання. ТТП УКРАЇНА не гарантує достовірності повної інформації та відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання продуктів. Зобов'язання ТТП УКРАЇНА обмежуються лише стандартними умовами продажу продукту і ні в якому разі не ТТП УКРАЇНА не несе відповідальності за випадкові та непрямі збитки, спричинені продажем, використанням або неправильним застосуванням продукту.