



POWER COMPLEX LUBE EP 2

SCL



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

Smary TTP **POWER COMPLEX LUBE EP 1, 2, 3** to produkty otrzymane przez zagęszczenie głęboko rafinowanego oleju mineralnego, kompleksowymi mydlami litowymi i uzupełnione dodatkami polepszającymi własności smarne - EP, przeciwutleniającymi i antykorozyjnymi. Smar TTP **POWER COMPLEX LUBE EP 2** charakteryzuje się wysokim poziomem stabilności mechanicznej, bardzo dobrze chroni przed korozją a poprzez zastosowanie najnowszej technologii powstawania kompleksu litowego, odznacza się wysoką temperaturą kroplenia dzięki temu zakres pracy smaru może miejscowo sięgać +200°C a dzięki dobrej przyczepności smaru ten pozostaje dłużej na smarowanej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Rodzaj badania	Opis lub wymaganie		
1	Postać	substancja konsystencji pasty		
2	Barwa	niebieska		
3	Zapach	nikły, charakterystyczny		
4	Penetracja po ugniataniu, w temp. 25 °C, 60 cykli, 0,1 mm dla:	TTP POWER COMPLEX LUBE EP 1	TTP POWER COMPLEX LUBE EP 2	TTP POWER COMPLEX LUBE EP 3
		305 - 345	260 - 300	215 - 255
5	Klasa Konsystencji NLGI	1	2	3
6	Temp. kroplenia, w °C, nie niższa niż dla:	+250	+260	+260
7	Lepkość Oleju bazowego cSt w temp 40°C		200	
8	Obciążenie zespawania: daN nie mniej niż:		300	
9	Substancje rysujące dla:	nie zawiera	nie zawiera	nie zawiera

ZASTOSOWANIE

Smar TTP **POWER COMPLEX LUBE EP 2** przeznaczony jest do stosowania w przemyśle samochodowym, budowlanym, morskim i innych branżach wymagających stosowania smaru o bardzo dobrej odporności na wymywanie wodą oraz dobrej zdolności do przenoszenia dużych obciążeń dzięki specjalnym dodatkom EP. Zalecany jest to łożysk tocznych kół samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, elementów podwozia i innych łożysk narażonych na wstrząsy i wibracje pracujących przy wysokich prędkościach. Zakres temperatur pracy to – 30°C do +200°C a krótkotrwale nawet do +220°C

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
SCL	POWER COMPLEX LUBE EP 2	kartusz 400 g	smary
SCL	POWER COMPLEX LUBE EP 2	pojemnik 4,5 kg	smary
SCL	POWER COMPLEX LUBE EP 2	pojemnik 17 kg	smary

Inne klasy NLGI dostępne po uzgodnieniu z TTP Polska

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tttpolska.pl

