



## POWER PRO-ROOF

PRR10



### INFORMACJE OGÓLNE

**POWER PRO-ROOF** jest masą uszczelniającą o unikalnym składzie chemicznym. Stanowi kompozycję złożoną z bitumin, gumy butylowej i włókna szklanego. Jest produktem o dużej rozciągliwości i elastyczności. **POWER PRO-ROOF** może być наносzony na większość materiałów konstrukcyjnych w tym również na mokre podłoża.

### DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny: Modyfikowana kompozycja bitumin, włókna szklanego i gumy butylowej  
Rozciągliwość: 170%  
Odporność termiczna: od -45°C do 85°C  
Odporność na promieniowanie UV: całkowita (doskonała)  
Objawy starzenia się: brak  
Odporność na wodę: całkowita  
Odporność na węglowodory: brak  
Odporność na warunki atmosferyczne: doskonała  
Temperatura aplikacji: od -10°C do +50°C  
Zużycie: 750 g/m<sup>2</sup>, na pow. gładkich, 1,9 kg/m<sup>2</sup>, na pow. porowatych  
**NIE NANOSIĆ NA POWIERZCHNIĘ POKRYTE ŚNIEGIEM LUB LODEM!!!**

### ZASTOSOWANIE

Prace dekarские na dachach płaskich i pochyłych związane z naprawą wszelkiego typu pokryć, rynien, obróbek blacharskich, itp. Przy zabezpieczeniu fundamentów, konstrukcji betonowych, umieszczonych pod ziemią konstrukcji stalowych, tarasów przed przeciekaniem, itp. Ochrona przed korozją rurociągów oraz konstrukcji podziemnych i naziemnych. Jako klej na zimno przy naprawach dachów materiałami bitumicznymi. **POWER PRO-ROOF** może być наносzony na większość materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak: cegła, beton, materiały ceramiczne, drewno, miedź, ołów, blachy stalowe ocynkowane, materiały izolacyjne, polichlorek winylu, poliestry oraz na wszelkiego typu materiały używane do pokryć dachowych.

### KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
PRR10	POWER PRO-ROOF	pojemnik 10 kg	Ochrona powierzchni Kleje, uszczelniacze

#### UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

[www.tppolska.pl](http://www.tppolska.pl)