


**POWER SUPER LUBE ALU-900**

SLA


**INFORMACJE OGÓLNE**

**POWER SUPER LUBE ALU-900** jest najnowszej generacji smarem o silnych właściwościach smarnych, ochronnych i przeciwwzatarciowych. **POWER SUPER LUBE ALU-900** stanowi mieszaninę atomizowanych cząstek aluminium zawieszonych w kompozycji syntetycznych środków smarnych. **POWER SUPER LUBE ALU-900** charakteryzuje się silną penetracją, dzięki czemu wnika w mikropory smarowanych powierzchni tworząc na nich silnie przylegającą powłokę oddzielającą współpracujące części mechanizmów. Dzięki tym właściwościom, połączone jednostki mogą być łatwo demontowane za pomocą standardowych narzędzi nawet po bardzo długim czasie eksploatacji w trudnych warunkach. **POWER SUPER LUBE ALU-900** bardzo dobrze przewodzi ciepło, jest stabilny i zachowuje własności w przedziale temperatur od: -35°C do 900°C. Jest on również odporny na wodę, parę wodną, roztwory soli, kwasy, ługi, oleje itp. **POWER SUPER LUBE ALU-900** nie zawiera niklu, ołowiu oraz silikonu. **POWER SUPER LUBE ALU-900** bardzo dobrze przylega do powierzchni (nie spływa) i jest bardzo oszczędny w użyciu.

**DANE TECHNICZNE**

Postać w 20°C: pasta barwy szarej  
 Gęstość w 20°C wg DIN 51757: 1,6 g/cm<sup>3</sup>  
 Konsystencja smaru wg DIN 51818: KLASA NLGI 1  
 Wytrzymałość na obciążenie (siła zespolenia) wg DIN 51350 TEST VKA: 4000N  
 Temperatura stosowania: od -35°C do +900°C  
 Stabilność strukturalna na wymywanie wodą: przy 20°C, -50°C, -90°C  
 Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

**ZASTOSOWANIE**

**POWER SUPER LUBE ALU-900** ma wiele zastosowań w następujących obszarach: zakłady chemiczne i petrochemiczne, papiernie, gazownie, elektrociepłownie, sprzęt do budowy dróg, warsztaty, garaże itp. **POWER SUPER LUBE ALU-900** doskonale sprawdza się w przemyśle samochodowym, przy produkcji urządzeń sanitarnych oraz urządzeń do uzdatniania wody, w warsztatach naprawiających silniki, przemyśle spożywczym, produkcji opakowań, stoczniach, kopalniach, hutach szkła itp.

**KLASYFIKACJA**

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
SLA	POWER SUPER LUBE ALU-900	aerazol 400ml	smary

**UWAGA**

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

[www.tppolska.pl](http://www.tppolska.pl)
