



PRO BITUM-AL TAPE

PBA



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i rzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

PRO BITUM-AL TAPE, to najnowszej generacji, samoprzylepna taśma ochronno-uszczelniająca szerokiego stosowania, odporna na wodę i warunki atmosferyczne. **PRO BITUM-AL TAPE** składa się z mieszaniny bitumów, modyfikowanych elastomerami typu SBS, oraz wzmacniającej, zewnętrznej warstwy aluminiowej. **PRO BITUM-AL TAPE**, jest szczególnie przydatny przy naprawach, ochronie i uszczelnieniach w przemyśle, dekarstwie, budownictwie, transporcie, oraz zastosowaniach codziennych jak prace hobbystyczne, rzemiosło, majsterkowanie, itp.

DANE TECHNICZNE

Spoivo: Bitum modyfikowany elastomerami typu SBS
 Grubość: 1,5 mm
 Ciężar: 1,5 kg/m²
 Pokrycie wierzchnie: aluminium
 Odporność termiczna: -40°C / +80°C
 Warstwa spodnia: folia
 Klejenie: Natychmiastowe
 Przechowywanie +5°C to +25°C
 Żywotność: >12 lat
 Naprężenie zrywające (EN 12311-1)
 - podłużne: 260 N/5cm
 - poprzeczne: 300 N/5cm
 Rozciągliwość (EN 12311-1)
 - podłużna: 10%
 - poprzeczna: 20%
 Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109): -24°C
 Odporność termiczna: -40°C / +80°C
 Temperatura otoczenia podczas nakładania: 0°C / +35°C
 Temperatura podłoża podczas nakładania: +5°C / +70°C
 Temperatura produktu: +10°C / +40°C

ZASTOSOWANIE

- Ochrona antykorozyjna metali, np. w miejscach, gdzie doszło do uszkodzenia lub osłabienia warstwy antykorozyjnej (zgrzewy, szwy spawalnicze, połączenia nitowe i śrubowe).
- Wodochronne uszczelnienia naroży wewnętrznych ścian i styków ścian z posadzką (zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych, np. przy montażu brodzików prysznicowych).
- Uszczelnianie naroży tarasów w kombinacji z płytkami ceramicznymi, betonem, szkłem, poliwęglanem.
- Naprawa beczek, zbiorników, silosów, kontenerów, doniczek ogrodowych.
- Izolacja szkieletowych konstrukcji drewnianych (szklarnie, werandy, altany, architektura ogrodowa).
- Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych, kadłubów łodzi, przyczep campingowych.
- Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej (także aluminiowej i miedzianej), konstrukcji stalowych (np. panelowe płyty warstwowe, w tym: akustyczne, osłonowe, termoizolacyjne) oraz wszelkich innych pokryć dachowych (zwłaszcza w narożach, na stykach różnych materiałów i tym podobnych miejsc narażonych na przeciekanie wody).
- Zastępuje lub uzupełnia obróbki blacharskie: obróbki okien dachowych, lukarn, kominów spalinowych i wentylacyjnych, świetlików, włazów, okapów, rynien kosзовых, krawędzi dachów, balkonów, tarasów, ogniomurów itp.
- Uszczelnianie szwów i innych niewralgicznych miejsc narażonych na wodę, w połączeniach pokryć dekarских z papy, gontów bitumicznych, płyt bitumicznych.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
PBA150	PRO BITUM-AL. TAPE	Rolka 1,5mm/150mm/10mb	Taśmy

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

