



PRO STRIPFIX

PRF



INFORMACJE OGÓLNE

PRO STRIPFIX jest pozbawionym rozpuszczalników, syntetycznym, wrażliwym na ściskanie gumowo-żywicznym klejem i uszczelniaczem. Przeznaczony jest do łączenia różnorodnych materiałów i substratów, pod warunkiem, że połączenie zostało wykonane w warunkach czystości, na sucho i pomiędzy powierzchniami nieporowatymi. **PRO STRIPFIX** może być zanurzany w wodzie na stałe bez żadnej utraty przyczepności i szczelności. Nie należy go używać w pionowych połączeniach montażowych, w połączeniach z rozpuszczalnikami lub materiałami plastycznymi, a także tam, gdzie istnieje możliwość narażenia na działanie promieniowania UV. **PRO STRIPFIX** jest dostarczony w rolkach na podkładzie papierowym szerszym niż warstwa kleju, aby ułatwić nakładanie. Można go przyklejać prosto z rolki na powierzchnie suche, czyste i wolne od tłuszczów.

DANE TECHNICZNE

Rozciągliwość: 1000%
Natychmiastowa siła klejenia (wytrzymałość początkowa): 52 N/cm²
Odporność na zrywanie: po 10 min. 60 N/cm², po 24 godz. 80 N/cm²
Zużycie: 405 g/m.²
Odporność na temperaturę: -10°C do +65°C
Optymalna temperatura stosowania: >+10°C
Nasiąkliwość wodą: 0%
Nacisk potrzebny, aby osiągnąć początkową siłę klejenia: 1,6 kg/cm²
Odporność na UV: unikać promieniowania UV
Tolerancja: grubość i szerokość +/- 10%

ZASTOSOWANIE

Łączenie prefabrykowanych paneli budowlanych z ramami. Uszczelnianie końców i bocznych krawędzi płyt profilowanych, odpornych na wilgoć membran. Łączenie części ruchomych z betonem. Łączenie płyt z polietylenu. Mocowanie paneli prysznicowych w miejscu podczas ich przykręcania do ram (jednocześnie służy jako uszczelnienie). Mocowanie szyb samochodowych. Mocowanie gumowych mat i wykładzin. Mocowanie tablic, znaków itp. Mocowanie narożników mebli. Mocowanie materiałów do drewna przy roletach okiennych. Łączenie aluminium z drewnem. Mocowanie laminowanych ram, dekoracji. Łączenie zewnętrzne paneli dachowych przyczep campingowych.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
PRF 3012	PRO STRIPFIX 12mm	Rolka 30m/12mm	Taśmy
PRF 3019	PRO STRIPFIX 19mm	Rolka 30m/19mm	Taśmy

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

