



PRO WELD DRY OIL

PWD



INFORMACJE OGÓLNE

PRO WELD DRY OIL doskonale chroni przedmioty spawane, oraz dysze urządzeń przed przywieraniem odprysków spawalniczych do powierzchni. Stosowanie **PRO WELD DRY OIL** nie zmniejsza jakości spoin, środek jest łatwo zmywalny i ekonomiczny w użyciu. **PRO WELD DRY OIL** w znacznym stopniu zwiększa trwałość palnika. **PRO WELD DRY OIL** sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają do dyszy wylotowej i spawanej powierzchni. Zespawane elementy można poddawać dalszej obróbce (np. lakierowaniu) bez dodatkowego czyszczenia. **PRO WELD DRY OIL** natychmiast przylega do każdej metalowej powierzchni, tworząc trwałą warstwę chroniącą metal przed utlenianiem się i korozją, zapobiega również powstawaniu porów.

DANE TECHNICZNE

Opakowanie: aerozol
Barwa: biała
Zapach: charakterystyczny
Postać w 20°C: proszek
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

ZASTOSOWANIE

PRO WELD DRY OIL nadaje się do stosowania we wszystkich narzędziach spawalniczych w zakładach przemysłowych oraz mechanicznych, nadaje się do ochrony i smarowania dyszy palników i końcówek elektrod przy spawaniu elektrodami i w gazie ochronnym.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
PWD	PRO WELD DRY OIL	aerozol 400 ml	Ochrona powierzchni

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

