



REINFORCED ALU TAPE

RFA

**REINFORCED
ALU
tape**

**NAJNOWSZEJ GENERACJI
ZBROJONA TAŚMA
ALUMINIOWA**

- Natychniastowa przyczepność do podłoża
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Wysoko odporna na działanie czynników atmosferycznych
Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Duża wytrzymałość na ścinanie w różnych temperaturach
Odporność termiczna od -20°C do +90°C

INFORMACJE OGÓLNE

REINFORCED ALU TAPE, to najnowszej generacji, taśma aluminiowa wzmocniana siatką z włókna szklanego (5/5mm) powleczona z jednej strony specjalnym klejem, przeznaczona do stosowania w przemyśle, chłodnictwie, ciepłownictwie, klimatyzacji, wentylacji, motoryzacji oraz zastosowaniach codziennych jak prace hobbystyczne, rzemiosło, majsterkowanie, itp. **REINFORCED ALU TAPE** jest szczelna, wytrzymała i odporna na starzenie. Klej zastosowany w **REINFORCED ALU TAPE**, jest bardzo przyczepny, oraz odporny wodę, dzięki czemu naklejona taśma jest trwała. **REINFORCED ALU TAPE** jest odporna na temperatury, w zakresie od -20°C do +80°C.

DANE TECHNICZNE

Nośnik: Folia Aluminiowa wzmocniana
Wzmocnienie 5mm x 5mm
Klej: PSA, Akrylowy
Grubość nośnika 0.018mm (18my)
Grubość całkowita: 0.19mm (190my)
Siła zrywania wzdłużna: > 106 N/25mm
Zrywalność / Rozciągliwość: > 50%
Siła klejenia (stal) 20min – 18N/25mm 24h – 25N/25mm
Odporność na temperatury -20°C do +90°C
Temperatura aplikacji +5°C do +55°C (temperatura aplikacji może być bliżej 0°C jeżeli powierzchnia jest wolna od lodu i wilgoci)
Trudnopalność Class 0 wg. BS476

ZASTOSOWANIE

- wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ciepłownictwo: łączenie, uszczelnianie, maskowanie połączeń elementów izolacji termicznej (wełna mineralna, itd.), rur, przewodów, kanałów wykonywanych z metalu i tworzyw sztucznych
- budownictwo
- elektronika i elektrotechnika: odbijanie ciepła i ekranowanie
- motoryzacja

Produkt jest zgodny z normą UE 2002/95/EG (RoHS) oraz 2006/122/EG (PFOS) oraz nie zawiera żadnych substancji z listy VDA

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
RFA100	REINFORCED ALU. TAPE	100 mm / 45 mb	Taśmy

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

