



ROUGH ANTISKID TAPE

RAT2



INFORMACJE OGÓLNE

ROUGH ANTISKID TAPE to taśma antypoślizgowa o dużych ziarnach korundowych. Unikalny produkt, do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych, gruboziarnistość zapobiega zatykaniu się porów korundu przez kurz i brud. Ze względu na swoją specjalną grubość posiada wyższy od innych materiałów stopień antypoślizgowy (HG). Posiada również grubszy nośnik i pokryta jest specjalnym klejem.

ZASTOSOWANIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 16. 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, **nie śliskie**, niepyłące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

§ 21. 1. Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami.

2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni **nie powinny być śliskie**, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe.

Regulacje Unii Europejskiej

Dyrektywa EC 89/654

§ 9.1 "Podłogi w miejscu pracy nie mogą posiadać niebezpiecznych nierówności, otworów lub pochyłości i muszą być nieruchome, stabilne i **nie śliskie**".

Dyrektywa dot. Autobusów 2001/85/EC

§ 7.7.5.9 "Przejścia oraz wejścia dla pasażerów powinny być pokryte **materiałem antypoślizgowym** efektywnym także, kiedy jest mokry lub pokryty olejem".

§ 7.7.7.6 "Wszystkie stopnie powinny posiadać **antypoślizgowy materiał** efektywny także, kiedy jest mokry lub pokryty olejem".

Wszechstronność zastosowania - taśmy mogą być naklejane we wszelkiego rodzaju obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowo rekreacyjnych, gospodarstwie domowym.

Sposób aplikacji ROUGH ANTISKID TAPE:

Przed aplikacją taśmy należy upewnić się, że powierzchnia na którą będzie naklejana taśma jest czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W razie potrzeby zmyć powierzchnię przy pomocy wody z **PRO CLEAN-IT** lub **PRO NOVAKLEEN**. Odtłuścić powierzchnię przy pomocy **POWER K-SPRAY**, **POWER WIDE-JET DEGREASER** lub **PRO SAFETY CLEAN**. Naklejać taśmę równomiernie dociskając do całej powierzchni.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
RAT2	ROUGH ANTISKID TAPE	rolka 18,3m/50mm	Taśmy

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

