



S-COMPLEX LUBE POWER & ULTRA

SCL



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

Smary TTP **S-COMPLEX LUBE POWER** i **ULTRA** stanowią wysokiej jakości smary na bazie mydeł litowych, wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych i wyselekcjonowanych głęboko rafinowanych olejów mineralnych. Smary TTP **S-COMPLEX LUBE** w swoim składzie, zawierają także dodatki polepszające własności smarne oraz dodatki przeciwutleniające i antykorozyjne. Smary TTP **S-COMPLEX LUBE** są odporne na działanie wody.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Rodzaj badania	Opis lub wymaganie	
1	Postać	substancja konsystencji pasty	
2	Barwa	zielona	
3	Zapach	nikły, charakterystyczny dla produktów naftowych	
4	Penetracja po ugniataniu, w temp. 25°C, 60 cykl, 0,1 mm dla:	POWER	ULTRA
		215 - 255	260 - 300
5	Temp. kroplenia, w °C, nie niższa niż dla:	+180	+180
6	Klasa Konsystencji NLGI	3	2
7	Badanie działania korodującego, płytka Cu w 100°C/24 h dla:	wytrzymuje	wytrzymuje
8	Zawartość substancji rysujących dla:	nie zawiera	nie zawiera
9	Zawartość wolnych zasad, w % w przeliczeniu na NaOH nie więcej niż dla:	0,2	0,2
10	Wydzielanie oleju ze smaru, w % w 100°C/24 h, nie więcej niż dla:	3	7
11	Badanie własności smarnych, obciążenie zaspawania w daN nie niższej niż, dla:	160	160

ZASTOSOWANIE

Smary TTP **S-COMPLEX LUBE** w zależności od konsystencji, produkowane są w dwóch gatunkach - **POWER** i **ULTRA**. Przeznaczone są one do smarowania łożysk tocznych w pojazdach samochodowych, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących w urządzeniach przemysłowych pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności mechanicznej smaru, jego odporności na starzenie oraz dobrych własności antykorozyjnych. Zakres temperatury pracy od -30°C do 140°C. Zastosowanie smaru wielofunkcyjnego TTP **S-COMPLEX LUBE ULTRA** lub TTP **S-COMPLEX LUBE POWER** uzależnione jest od sposobu doprowadzenia smaru do łożyska /smarowanie centralne lub ręczne/, prędkości obrotowej i temperatury roboczej łożyska.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj smary
SCLp	S-COMPLEX LUBE POWER	kartusz 400g	smary
SCLu	S-COMPLEX LUBE ULTRA	kartusz 400g	smary

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

