



## SUPER LUBE DURA-SLIP

DSL



**SUPER LUBE  
DURA-SLIP**

**PTFE**

**МАСТИЛО НОВОГО  
ПОКОЛІННЯ З РТФЕ  
МІКРО ГРАНУЛАМИ**

Має найнижчий коефіцієнт тертя

Створює ефект кулькових підшипників  
Збільшує час між змащенням

Надає ідеальний ефект змащення для точних механізмів  
Не притягує бруд і пил, містить PTFE

### УВАГА

Вся інформація, включаючи фотографії, достовірна. Однак користувачі повинні самі судити про придатність кожного продукту для його цільового використання. ТТП УКРАЇНА не гарантує достовірність повної інформації та відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання продуктів. Зобов'язання ТТП УКРАЇНА обмежуються лише стандартними умовами продажу продукту і ні в якому разі не ТТП УКРАЇНА не несе відповідальності за випадкові та непрямі збитки, спричинені продажем, використанням або неправильним застосуванням продукту.

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

**SUPER LUBE DURA-SLIP** — це чисте та прозоре мастило на основі високоякісних мінеральних олій та мікро гранул PTFE (політетрафторетилену), які добре зчіплюються та заповнюють кульки в підшипнику кочення. **SUPER LUBE DURA-SLIP** характеризується найнижчим коефіцієнтом тертя серед усіх твердих мастильних матеріалів, доступних на ринку. **SUPER LUBE DURA-SLIP** забезпечує професійне та унікальне змащування при високих (250°C) та низьких (-50°C) температурах. **SUPER LUBE DURA-SLIP** не висихає, не плавиться, не замерзає, водостійка, не вимивається, не розсмоктується. **SUPER LUBE DURA-SLIP** є нейтральним, стійким до корозії та має захисні властивості. **SUPER LUBE DURA-SLIP** підходить як для великих навантажень, так і для точних механізмів. **SUPER LUBE DURA-SLIP** має нейтральний pH і, отже, не пошкоджує пластик, метал або гуму.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад: високоякісне мінеральне масло та частинки (5 мікрон) PTFE.

Додатково: підвищення адгезії, антикорозійної та водостійкості.

В'язкість: злегка тиксотропна.

Колір: безбарвний / брудно-білий (прозорий).

Хімічна стійкість: стійкий до солі, агресивних парів, морського повітря та впливу навколишнього середовища, стійкий до слабких кислот і лугів.

Температура нанесення: від -50°C до 250°C.

pH: нейтральний.

## ЗАСТОСУВАННЯ

**ПРОМИСЛОВІСТЬ:** для ефективного, довготривалого та економічного змащування всіх рухомих частин: роликів і рейкових фідерах, для ефективного, тривалого та економічного змащування всіх рухомих частин у: роликів та рейкових живильниках, електричних насосах, канатах, зубчастих передачах та ланцюгах, зубчастих насосах, заглибних насосах (вісь), підшипниках (роликах, кульках), підйомних механізмах, ліфтах, катки, пневматичні молотки, токарні та фрезерні верстати, газонокосарки, прецизійні інструменти, текстильні машини, пресувальні та ударні машини, пилки, струшувачі та просіювачі наповнювачів і піску, згущувачі, люки, шпинделі, бетономішалки, клапани, замки, осі, вогнепальна зброя, електроінструменти, машини для деревообробної, металевої та пластмасової промисловості, друкарні, гірнична справа, садівництво, авіація тощо.

**АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:** автомобілі, мотоцикли, велосипеди, сільськогосподарські машини, водний транспорт, наземний транспорт: змащування відкритих ланцюгів, направляючих і петель, віконних і дверних механізмів, направляючих сидінь, антен, замків, пневматичних пристроїв, машин для земляних робіт, підйомників, рухомих і блокувальних елементів коромисел та ін.

**SUPER LUBE DURA-SLIP** ідеально підходить для змащування деталей, що сполучаються, як з металу, так і з пластику, або комбінацій пластик/метал.

## КЛАСИФІКАЦІЯ

Код артикула	Назва	Упаковка	Тип
DSL	SUPER LUBE DURA-SLIP	аерозоль 400 мл	мастильні матеріали