



TRANSPARENT HIGH TAPE

THT 12
THT 19

TRANSPARENT HIGH TAPE

BARDZO SILNY KLEJ NA METRY

Bezbarwny klej akrylowy w rolce.

Wysoka siła klejenia.

Krystalicznie czysty.

Wysoka odporność na temperaturę i promieniowanie UV.

Odporny na chemikalia i nierozpuszczalny.

Łączy powierzchnie gładkie i porowate.

Prosty i bezpieczny w użyciu.

Dostępny w standardowych szerokościach 12 i 19 mm w rolkach 33mb.



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

Taśma **TRANSPARENT HIGH TAPE** została specjalnie opracowana do tworzenia trwałych połączeń. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

TRANSPARENT HIGH TAPE nadaje się do klejenia wielu materiałów, takich jak: metale, szkło, drewno, różne rodzaje tworzyw sztucznych, a także ich kombinacje.

TRANSPARENT HIGH TAPE ma bardzo dużą siłę klejenia, oraz bardzo dużą odporność na ścinanie i rozrywanie. Jest odporna na naprężenia wewnętrzne. Taśma jest całkowicie odporna na wodę, czynniki atmosferyczne, temperatury, UV i starzenie.

Taśmy **TRANSPARENT HIGH TAPE** są najsilniejszymi materiałami do klejenia dwustronnego.

DANE TECHNICZNE

Klej: 100% akryl

Powłoka: przezroczysty polietylen

Barwa: bezbarwny

Grubość warstwy kleju: 1,0 mm

Wrażliwość na naciski: klei pod wpływem nacisku

Odporność na temperaturę: -40°C do +120°C

Odporność na rozpuszczalniki: nierozpuszczalny (odporny)

Odporność na UV: dobra

Szczelność: bardzo dobra

Ciężar właściwy: 850 kg/m³

Odporność na ścinanie: 67 N/cm

Dynamiczna siła zrywająca: 4900 g/cm

Przydatność do użycia: 24 miesiące, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

ZASTOSOWANIE

Taśmy **TRANSPARENT HIGH TAPE** są używane w produkcji reklamowej, motoryzacji, przemyśle meblowym, elektronicznym oraz we wszystkich innych gałęziach przemysłu.

montaż kabin prysznicowych, produkcja szklanych gablot, mocowanie listew samochodowych bocznych, spoilerów, listew podłogowych itp.

Klejenie produktów ze szkła, produkcja; RTV, LCD, AGD, łączenie paneli ściennych, łączenie poliwęglanów, mocowania tablic znamionowych itd.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
THT12	TRANSPARENT HIGH TAPE12	Rolka 33m/12mm	Taśmy
THT19	TRANSPARENT HIGH TAPE19	Rolka 33m/19mm	Taśmy

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

