



TTP TORCH-SYSTEM

TTS



**TORCH
SYSTEM**

hot

**SPECJALISTYCZNY ZESTAW
DO LUTOWANIA
MIĘKKIEGO I TWARDEGO**

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny - praca w każdej pozycji
Osiąga temperaturę płomienia 2400°C
- Szybkowymienne, różne końcówki palnika
Oszczędność gazu - przycisk włącz/wyłącz
- Piezoelektryczny, automatyczny zapalnik
Stabilna podstawa - praktyczna walizka do przechowywania

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

TTP TORCH-SYSTEM w połączeniu z wysokowydajnym gazem stanowi kombinację nowoczesnych technologii spalania z wyjątkowym składem gazu, co zapewnia temperaturę płomienia 2400°C. Stabilna metalowa głowica wraz z nowoczesnymi wysokowydajnymi końcówkami służą do równomiernego rozgrzewania, hartowania a także lutowania z bardzo wysoką wydajnością.

UWAGA: Przed użyciem w pozycji odwróconej, rozgrzewać przez 35 s.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienia pracy: 2 bar dla kartuszy gazu ultra: 2206
Wszystkie wymienne końcówki pasują do głowicy.

PALNIKI

8702 - palnik punktowy (precyzyjny) służy do drobnych prac lutowniczych. Daje precyzyjny i stabilny płomień.
Średnica palnika: 15 mm
Zużycie gazu przy 2 barach: 40 g/h
Moc grzewcza przy 2 barach: 0,5 kW
Lutowanie miękkie przy 2 barach: 10 mm

8704 - palnik standardowy do miękkiego lutowania i nagrzewania małych elementów
Średnica palnika: 16 mm
Zużycie gazu przy 2 barach: 90 g/h
Moc grzewcza przy 2 barach: 1,2 kW
Lutowanie miękkie przy 2 barach: 10 mm

8707 - nowoczesny, wysokiej wydajności palnik-cyklon ultra do obwodowego lutowania twardego i miękkiego oraz nagrzewania
Średnica palnika: 16 mm
Zużycie gazu przy 2 barach: 230 g/h
Moc grzewcza przy 2 barach: 2,9 kW
Lutowanie miękkie przy 2 barach: 40 mm
Lutowanie twarde przy 2 barach 18 mm

8708 - palnik gorącego powietrza hot - dostarcza silny i stabilny strumień gorącego powietrza do usuwania farby a także prac związanych z obkurczaniem materiałów termokurczliwych
Średnica palnika: 18 mm
Zużycie gazu przy 2 barach: 130 g/h
Moc grzewcza przy 2 barach: 1,7 kW

8710 - palnik gorącego powietrza soft - dostarcza odporny na wiatr strumień gorącego powietrza do obkurczania mniejszych rur termokurczliwych. Może być stosowany również do lutowania miękkiego
Średnica palnika: 24 mm
Zużycie gazu przy 2 barach: 230 g/h
Moc grzewcza przy 2 barach: 3,5 kW
Lutowanie miękkie przy 2 barach: 22 mm

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
TTS	TTP TORCH-SYSTEM	zestaw	Narzędzia

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

