



PRO VULCANOVA TAPE

VLT1019
VLT1038

PRO VULCANOVA TAPE

TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA

Uszczelnia, izoluje i chroni przed wilgocią oraz korozją.

Idealna do stosowania w trudno dostępnych miejscach.

Wysoka izolacja elektryczna.

Poprzez rozciąganie doskonale dostosowuje się do każdej formy.

Doskonała do napraw rur i kabli.

Łatwa w użyciu - oszczędność czasu - niezawodna.



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

PRO VULCANOVA TAPE to ochronna taśma samowulkanizująca na bazie poliizobutyleny, która doskonale dostosowuje się do każdej formy. Jest koloru czarnego. PRO VULCANOVA TAPE posiada dobre i stabilne własności elektryczne i mechaniczne. Odporna na warunki atmosferyczne i wodę. Zachowuje swoje własności przy zanurzeniu w wodzie. Odporna na ozon. Powierzchnie, na które nakłada się taśmę, powinny być suche, pozbawione kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.

DANE TECHNICZNE

Materiał: poliizobutylen wzmocniony polietylenem
Grubość: 0,5 mm
Odporność na zrywanie: 2,0 MN/m²
Rozciągliwość: 600%
Odporność na temperaturę: -40°C do +90°C
Nasiąkliwość: 0,4%
Podatność na korozję elektrolityczną: nie ma (całkowita odporność)
Palność: łatwopalny
Odporność na ozon: doskonała
Chemicznie odporny na: parę wodną, agresywne opary chemiczne, roztwory soli, rozcieńczone kwasy
Brak odporności chemicznej na: olej, benzynę, smary, rozpuszczalniki organiczne
Odporność na wodę: dobra
Odporność na warunki atmosferyczne: dobra
Wytrzymałość dielektryczna ASTM D 149, DIN 53481: >40kV/mm
Przydatność do użycia: 24 miesiące, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

ZASTOSOWANIE

Izolacja i ochrona połączeń elektrycznych i kabli. Naprawa i ochrona połączeń kablowych. Chroni przed korozją rury metalowe. Izolacja przewodów elektrycznych.. Poprawia odporność instalacji na wodę i wilgoć. Do łączenia i naprawy kabli o szerokim zakresie mocy.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
VLT1019	PRO VULCANOVA TAPE 19	Rolka 10m/19mm	Taśmy
VLT1038	PRO VULCANOVA TAPE 38	Rolka 10m/38mm	Taśmy

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

