



X1200 PASTE

X1200p



UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

X-1200 jest smarem o silnych właściwościach smarnych i ochronnych przed korozją, również w warunkach agresywnego środowiska. Stanowi mieszaninę atomizowanych cząstek metali zawieszonych w kompozycji syntetycznych środków smarnych. **X-1200** posiada silną penetrację dzięki czemu wnika w mikropory metali tworząc na ich powierzchni silnie przylegającą powłokę oddzielającą współpracujące części mechanizmów. Połączone jednostki mogą być łatwo demontowane za pomocą standardowych narzędzi nawet po wielu latach. **X-1200** dobrze przewodzi ciepło, jest stabilny i zachowuje własności w przedziale temperatur od: -180°C do 1200°C. Jest odporny na wodę, parę wodną, roztwory soli, kwasy, ługi, oleje. **X-1200** nie zawiera ołowiu, ani niklu. **X-1200** uszczelnia, dobrze przylega do powierzchni (nie spływa) i jest bardzo oszczędny w użyciu.

DANE TECHNICZNE

Postać w 20°C: pasta barwy szarej
Gęstość w 20°C wg DIN 51757: 1,6 g/cm³
Konsystencja smaru wg DIN 51818: KLASANLGI 1
Wytrzymałość na obciążenie (siła zespolenia) wg DIN 51350 TEST VKA: 4000N
Temperatura stosowania: od -180°C do 1200°C
Stabilność strukturalna na wymywanie wodą: przy 20°C, -50°C, -90°C
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

X-1200 ma wiele zastosowań w następujących obszarach: zakłady chemiczne i petrochemiczne, papiernie, gazownie, elektrociepłownie, sprzęt do budowy dróg, warsztaty, garaże itp. Doskonale sprawdza się w przemyśle samochodowym, przy produkcji urządzeń sanitarnych oraz urządzeń do uzdatniania wody, w warsztatach naprawiających silniki, przemyśle spożywczym, produkcji opakowań, stoczniach, kopalniach, hutach szkła itp.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
X1200p	X1200 PASTE	pojemnik 450ml	smary

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

