



## POWER DRAIN CLEANER

DRC



### UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

## INFORMACJE OGÓLNE

**power DRAIN-CLEANER** to biodegradowalny środek do czyszczenia rur; szybko i efektywnie udrażnia rury kanalizacyjne nie niszcząc ich. Dzięki wysokiemu ciężarowi właściwemu natychmiast przedostaje się przez stojącą wodę i bardzo szybko przywraca rurom ich pełną przepustowość. Usuwa osady wapienne, osady urynowe, tłuszcz, włosy, osad z mydła, produkty celulozowe, odpady sanitarne i inne organiczne pozostałości. Dzięki specjalnej, unikalnej formule, **power DRAIN-CLEANER** zabezpiecza odpływy i wydłuża czas pomiędzy czyszczeniami. **power DRAIN-CLEANER** nie niszczy plastiku, gumy, stali, metalu, ołowiu oraz powierzchni wykonanych z PCV. Polecany do stosowania przy zatkanych rurach kanalizacyjnych i odpływowych.

## DANE TECHNICZNE

Postać: oleista ciecz  
Prężność par 145,8 hPa (180°C)  
Barwa: bezbarwna do żółtej  
Gęstość par względem powietrza: 3,4  
Zapach: ostry zapach  
Gęstość względna: 1,8335 g/cm<sup>3</sup>  
Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny  
Odczyn: pH 0,3 (0,49 g/dm<sup>3</sup>/25°C)  
Rozpuszczalność w rozp. organicznych: alkohol etylowy  
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 1,11 do 3°C  
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ok. 310°C  
Temperatura samozapłonu 388°C  
Lepkość: 22,5 mPa·s (20°C)  
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje

## ZASTOSOWANIE

**power DRAIN-CLEANER** może być stosowany w prysznicach, odpływach podłogowych, wannach, umywalkach, pisuarach, w pracowniach rentgenowskich. Podczas udrażniania rur usunąć nadmiar wody i wlać środek koniecznie używając gumowych rękawiczek. Nalewać powoli środek do zablokowanego odpływu, pozostawić na 5 minut i spłukać. Jeśli zajdzie potrzeba powtórzyć czynność.

### Dozowanie produktu:

Rury o małej średnicy: doza 250-500 ml/czas reakcji 2-3 min. /po 1-2 min. spłukać wodą.  
Rury o średnicy: 3"-4": doza 500-750 ml/czas reakcji 3-5 min. /po 3 min. spłukać wodą.  
Rury o średnicy: 6"-8": doza 750-1000 ml/czas reakcji 5-10 min. /po 5 min. spłukać wodą.

## KLASYFIKACJA

| Kod artykułu | Nazwa               | Opakowanie | Rodzaj                            |
|--------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| DRC          | power DRAIN-CLEANER | 1L         | Środki czyszczące, odtłuszczające |

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

[www.tttpolska.pl](http://www.tttpolska.pl)

