



## POWER FREEZE OFF

FRZ



Szybko i łatwo przenika w najmniejsze szczeliny

Rozpuszcza rdzę w ciągu kilku sekund, dzięki szybkiemu przenikaniu i efektowi skurczu na zimno

Nadaje się do rozłączania zardzewiałych śrub, nakrętek, łożysk, oraz innych części

### INFORMACJE OGÓLNE

**power FREEZE OFF** jest skuteczny w przypadkach, kiedy zawodzą tradycyjne odrdzewiacze na bazie oleju i nafty oraz wtedy, kiedy połączenia śrubowe muszą być rozłączone na drodze mechanicznej. Może być używany do rozłączania połączeń na wcisk. Jego szybkość i skuteczność bazuje na dwóch właściwościach: wywołuje efekt skurczu na zimno zardzewiałych części i powstanie szczeliny a dzięki silnemu efektowi kapilarnemu szybko i bardzo głęboko wnika w warstwę rdzy oraz najmniejsze szczeliny.

### DANE TECHNICZNE

Składniki: alkohol z biologicznie degradującymi się olejami oraz dodatki antykorozyjne

Barwa: bezbarwny

Postać: aerozol (ciecz o niskiej lepkości)

Punkt zapalny: 13°C

Ciężar właściwy: 0,82 g/cm<sup>3</sup>

Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

### ZASTOSOWANIE

**power FREEZE OFF** można stosować w każdej gałęzi przemysłu przy naprawach i konserwacji, do czyszczenia i rozłączania zardzewiałych śrub, nakrętek, zawiasów, łożysk, klinów, bolców i innych części maszyn.

### KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
FRZ	power FREEZE OFF	aerozol 400ml	Środki wspomagające

#### UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

[www.tppolska.pl](http://www.tppolska.pl)

