



POWER X1200

X1200a



**МАСТИЛО З ЗАХИСНИМИ
ТА АНТИЗАДИРНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ**

Полегшує монтаж і демонтаж
Стойкий до температури від -180 °С до +1200 °С

Захищає від гальванічної корозії та
впливу навколишнього середовища.

Стойкий до солі, води, пари, хімічних парів,
розчинів солей, розчинників і високого тиску

УВАГА

Вся інформація, включаючи фотографії, достовірна. Однак користувачі повинні самі судити про придатність кожного продукту для його цільового використання. ТТП УКРАЇНА не гарантує достовірність повної інформації та відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання продуктів. Зобов'язання ТТП УКРАЇНА обмежуються лише стандартними умовами продажу продукту і ні в якому разі не ТТП УКРАЇНА не несе відповідальності за випадкові та непрямі збитки, спричинені продажем, використанням або неправильним застосуванням продукту.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

X-1200 — мастило з сильними змащувальними та захисними властивостями від корозії, в тому числі в агресивних середовищах. Це суміш розпилених металевих частинок, зважених у складі синтетичних мастильних матеріалів. **X-1200** має сильне проникнення, завдяки якому потрапляє в мікропори металів, створюючи на їх поверхні міцно прилипаючий шар, відокремлюючи сполучні частини механізмів, завдяки чому з'єднані вузли можна легко розбирати стандартними інструментами, навіть через багато років. **X-1200** є хорошим теплопровідником, стабільний і зберігає властивості в діапазоні температур від -180 °С до 1200 °С, стійкий до води, пари, розчинів солей, кислот, луги і масел. **X-1200** не містить свинцю та нікелю. **X-1200** ущільнює, добре прилипає до поверхні (не стікає), дуже економний у використанні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд при 20 °С: сіра паста
Щільність при 20 °С згідно DIN 51757: 1,6 г / см³
Консистенція мастила відповідно до DIN 51818: NLGI КЛАС 1
Стойкість до навантаження (сила зчеплення) згідно DIN 51350 TEST VKA: 4000N
Температура нанесення: від -180 °С до 1200 °С
Структурна стійкість до вимивання водою: при 20 °С, -50 °С, -90 °С

ЗАСТОСУВАННЯ

X-1200 має багато застосувань у таких областях: хімічні та нафтохімічні заводи, паперові фабрики, газові заводи, теплоелектростанції, дорожньо-будівельна техніка, майстерні, гаражі тощо. Ідеально підходить для автомобільної промисловості, у виробництві сантехнічного обладнання та водоочисних пристроїв, у моторно-ремонтних майстернях, харчовій промисловості, виробництві упаковки, суднобудівних заводах, шахтах, склозаводах тощо.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Код артикула	Назва	Упаковка	Тип
X1200a	POWER X1200	аерозоль 400 мл	мастильні матеріали